

C L E A N -- C A R E

bureau de conseil de nettoyage et entretien des sols industriels
R.M.P. Goovaerts, Beethovensingel 107, NL - 6371 LE Landgraaf.
tél:+31-45/5690068 / fax:+31-45/5691204 / GSM:+31-6/53936733
e-mail : info@clean-care.nl

=====

conseil de nettoyage de sols neufs et craisseux

enlever des traches de caoutchouc

pour enlever les traches de caoutchouc, il faudra tout d'abord les vaporiser avec **ULTRA/ULTRA 60+HD** comme indiqué ci-dessous;

t r e s i m p o r t a n t : N E J A M A I S n e t t o y e r / d é c a p e r u n s o l s y n t h é t i q u e s e c a v e c d e s b r o s s e s / d i s q u e s à p o n c e r s e c s ! ! ! ! ! !

suivant la pollution, laver le sol machinellement à partir de 1:20/1:50 ou manuellement avec **ULTRA/ULTRA-60+HD** et de l'eau froide à partir de 1:20;

nettoyer jusqu'à ce que le reservoir des produits chimiques de la machine soit vide et remplir uniquement avec de l'eau froide; vérifier si le produit a bien donné de résultat, sinon continuer le décapage à l'eau;

brosser et aspirer le sol lavé avec double quantité d'eau = 2 reservoirs.

Les travaux décrits dans notre methode ci-dessus doivent être exécutés soigneusement et calmement

Lavage et brossage des sols lisses doit être exécutés avec les disques en nylon de 3M aux couleurs ROUGE/VERT et des sols rugeux avec une machine rotative récurante-(aspirante)

T R E S I M P O R T A N T : t o u j o u r s t r a i t e r l e s s o l s a v a n t q u e t o u t e a c t i v é e e a i t l i e u ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

enlever des traits de caoutchouc de chaussures et pneus

ULTRA/ULTRA-60+HD (non)-dilué/1:1 sur les traces et laisser tremper jusqu'à ce que le sol soit presque sec. Si la quantité de traces est limitée, les enlever à l'éponge. Sinon les enlever à l'auto-brosse avec disque **ROUGE**.

ULTRA-60+HD à appliquer pour des sols craisseux, pour enlever de la cire, traits des pneus, huile hydraulique etc.

N O U V E A U T É n e t t o y a n t e c l a t a n t d e s s o l s d e U L T R A

=====

applications : convient pour toutes sortes de sols comme carrelage linoléum, dalles, pierre de taille; **laisse une couche brillante sur le sol;**

mode d'employ: utilisation en seau; diluer une ou plusieurs capsules de produit dans un seau d'eau; appliquer avec une serpillière, un chiffon ou une éponge; rincer et essuyer

propriétés : pH 11,1; biodégradable, sans phosphate, non toxique.

Landgraaf, v.a. januari 2012.